

Conduit profilé, annelé, pour la protection des conducteurs isolés.
Forme oblongue 29 x 12 mm qui correspond (en terme de remplissage)
à une gaine ICTA de Ø 20 mm

UTILISATION

Pose pour montage
sous sol - noyé
dans le sol et noyé
dans le mur
pour les installations
électriques
des bâtiments
d'habitation.



les 
de la
gamme



Pose facile dans le sol

Utilisation en
dalle et ravaillage
facilitée.
Chevauchement
des gaines simplifié.
Augmentation
des circuits.

Moins de contraintes côté murs et plafonds

Idéal pour les maisons
en briques monomur
ou briques classiques
avec doublage.

**Pas de rainurage
des murs**

**Pas de dégradation
des isolants phoniques
ou thermiques**

CONDITIONNEMENT

En couronne,

À stocker sous abri
et à isoler du sol.



Caractéristiques techniques

Matière: Polyoléfines - **Couleur:** Noire Liseré blanc
Température mini de stockage et de transport: -5°C
Température mini d'installation et d'usage: -5°C
Température maxi d'installation et d'usage: +90°C
Non propagateur de la flamme selon EN 61386.1. - Fil
tire aiguille galva

FACIOFLEX

désignation	dimension (mm)	référence	longueur (m)
FACIOFLEX	29 x 12	29021524	50

Tolérance longueur ± 2 %

**Le conduit profilé Facioflex
peut être utilisé avec
les accessoires de raccordement suivants :**

Manchon

désignation	dimension (mm)	sachet	référence
FACIOFLEX/FACIOFLEX	29 x 12	10	88021501
FACIOFLEX/ICTA	29 x 12 - Ø 20	10	88021502
FACIOFLEX/FACIOFLEX	29 x 12	50	88021504
FACIOFLEX/ICTA	29 x 12	50	88021505

Collier cheville

désignation	sachet	référence
FACIOFLEX	10	88021503
FACIOFLEX	50	88021506



Couleur des accessoires non contractuelle